



EKKO 302 T3 Halvautomatisk Sträckfilmsmaskin Mekanisk broms

Denna sträckfilms maskin är lämplig för de flesta uppgifter. Maskinen har en fotocell, vilket innebär att maskinen slutar att filma pall höjden är nådd. Detta är något alla våra maskiner är utrustade med. Maskinen är utrustad med manuell justering av försträckningen.

- Mjuk start och stopp
- Enkel och användarvänlig panel med många justeringar
- Enkel justering av antalet topp och botten varv

 Vikt: 0 kg

ARTIKEL NR.	FÖRSÄLJNINGSENHET	
7649000301252		0.00

— UTVIDGAD INFO

Denna sträckfilms maskin är lämplig för de flesta uppgifter. Maskinen är utrustad med fotocell, vilket innebär att maskinen känner av pallens max höjd är nådd. Detta är något alla våra maskiner är utrustade med. Maskinen har 4 program val samt är utrustad med manuell justering av försträckningen.

- Upp & ner hastighet för filmvagn
- Möjlighet att ställa in antalet botten & toppvarv
- Filmspänning
- Justerbar hastighet rotationsplatta
- Ergonomiskt stopp av filmvagn vid slutet av filmning
- Upp & Ner filmning
- Endast filmning upp
- Möjlighet till Topparkspåläggning
- Manuel filmning
- Möjlighet att programera ett eget program för filmning
- Höjdmätare och fotocellsfördröjning
- 6 programbara program

Leveransbestämmelser: Maskinleverans NL09. Maskinleverans inkl. installation NLM10 samt NMH Packagings allmänna montagevillkor.

— TEKNISK DATA

Maskin specifikation

- Filmvagn: Mekanisk broms
- Film spänning: Manuell justering
- Försträckning: N/A
- Strömförsörjning: 230V /50Hz 1-fas
- Effekt: 1,2 kW
- Filmvagn hastighet: 1,4-4 m/min.
- Rotationshastighet: 4-10 rpm
- Rotationsplatta diam.: 1.500 mm
- Platta max last: 1.500 kg
- Start/stopp läge: Standard
- Progresiv start/stopp: Standard
- Höjdindikation: Standard (fotocell)

Godsdimensioner

- Min mått L/B/H: 500 x 500 x 500 mm
- Max mått L/B/H: 1.000 x 1.000 x 2.200 mm

Sträckfilm specifikation

- Max utv. diam.: 300 mm
- Max höjd spole: 500 mm
- Tjocklek: 17 - 35 my
- Diam. spole: 76 mm
- Max vikt spole: 20 kg