



Sträckfilmsmaskin BOOM 202

SEMIAUTOMATISK ROTERANDE ARM STRÄCKFILMSMASKIN FÖR OSTABILA ELLER TUNGA PRODUKTER

Boom är den semiautomatiska roterande arm sträckfilmsmaskinen från Noxon. Den har en vagn med mekanisk broms och manuellt justerbar filmspänning. Kontrollpanelen har jog-kontroll, vilket gör det möjligt att ställa in ett flertal inställningar såsom armens rotationshastighet och vagnens upp/ner, till hög och låg hastighetsinställning och justering av vagnen i slutet av cykeln.

 Vikt: 0 kg

ARTIKEL NR.	FÖRSÄLJNINGSENHET	
7648000300288		0.00

— UTVIDGAD INFO

Vertikal sträckfilmsmaskin med roterande arm med sträckfilmsaggregat, modell 202 med mekaniskt justerbar broms till försträckning. Maximal pallstorlek (L x B) 1200 x 1200mm. Lämplig för inplastning av stort, otympligt och tungt gods.

FILMVAGN 202

Vagn med mekanisk broms, manuell justering av filmspänning.

KONTROLLPANEL

Kontrollpanel med jog-kontroll.

INSTÄLLNINGAR

Rotationshastighet för arm

Antal toppvarv

Antal bottenvarv

Upp/ner-hastighet för filmvagnen

Upp/ner-cykel

Uppåt eller nedåt cykel

Fotocellsfördröjning
Manuell justering av vagnen upp/ner
Knapp för fasning av roterande arm
Vagnshöjd vid slutet av cykeln

Leveransbestämmelser: Maskinleverans NL09. Maskinleverans inkl. installation NLM10 samt NMH Packagings allmänna montagevillkor.

— TEKNISK DATA

Maskin specifikation

- Filmvagn: Mekanisk broms
- Film spänning: Manuell justering
- Försträckning: N/A
- Strömförsörjning: 230V /50Hz 1-fas
- Effekt: 1,2 kW
- Filmvagn hastighet: 2,6-6 m/min.
- Rotationshastighet: 7-11 rpm
- Pallar/Tim 20
- Start/stopp läge: Standard
- Progresiv start/stopp: Standard
- Höjdindikation: Standard (fotocell)

Godsdimensioner

- Min mått L/B/H: 500 x 500 x 500 mm
- Max mått L/B/H: 1.200 x 1.200 x 2.000 mm

Sträckfilm specifikation

- Max utv. diam.: 250 mm
- Max höjd spole: 500 mm
- Tjocklek: 17 - 35 my
- Diam. spole: 76 mm
- Max vikt spole: 8 kg