



Sträckfilmsmaskin BOOM S 210

Vertikal sträckfilmsmaskin med roterande arm med sträckfilmsaggregat

 Vikt: 0 kg

ARTIKEL NR.	FÖRSÄLJNINGSENHET	
7648000300289		0.00

— UTVIDGAD INFO

Vertikal sträckfilmsmaskin med roterande arm med sträckfilmsaggregat modell 210 med elektromagnetisk broms till försträckning. Maximal pallstorlek (L x B) 1200 x 1200mm. Lämplig för inplastning av stort, otympligt och tungt gods.

Leveransbestämmelser: Maskinleverans NL09. Maskinleverans inkl. installation NLM10 samt NMH Packagings allmänna montagevillkor.

— TEKNISK DATA

Maskin specifikation

- Filmvagn: Elektromagnetisk broms
- Film spänning: Elektronisk justering
- Försträckning: N/A
- Strömförsörjning: 230V /50Hz 1-fas
- Effekt: 1,2 kW
- Filmvagn hastighet: 2,6-6 m/min.
- Rotationshastighet: 7-11 rpm
- Start/stopp läge: Standard
- Progresiv start/stopp: Standard
- Höjdindikation: Standard (fotocell)

Godsdimensioner

- Min mått L/B/H: 500 x 500 x 500 mm
- Max mått L/B/H: 1.200 x 1.200 x 2.000 mm

Sträckfilm specifikation

- Max utv. diam.: 250 mm
- Max höjd spole: 500 mm
- Tjocklek: 17 - 35 my
- Diam. spole: 76 mm
- Max vikt spole: 20 kg