



Freesby SL212

Helautomatisk sträckfilms maskin är lämplig för de flesta uppgifter, med transportör före och efter sträckfilmsmaskin. Maskinen har en fotocell, vilket innebär att maskinen slutar att filma pall höjden är nådd. Detta är något alla våra maskiner är utrustade med. Maskinen är utrustad med utäxling av försträckningen 200/250

- Mjuk start och stopp
- Enkel och användarvänlig panel med många justeringar
- Enkel justering av antalet topp och botten varv

Leveransbestämmelser: Maskinleverans NL09. Maskinleverans inkl. installation NLM10 samt NMH Packagings allmänna montagevillkor.

 Vikt: 0 kg

ARTIKEL NR.	FÖRSÄLJNINGSENHET	
7648000200101		0.00

TEKNISK DATA

Maskin specifikation

- Filmvagn: Motoriserad broms
- Film spänning: Elektrtonisk justering
- Försträckning: 250 %
- Strömförsörjning: 230V /50Hz 1-fas
- Effekt: 1,9 kW
- Filmvagn hastighet: 1,5-5,5 m/min.
- Rotationshastighet: 5-15 rpm
- Transporthastighet: 8-11 m/min
- Rotationsplatta diam.: 1.650 mm
- Platta max last: 1.500 kg
- Start/stopp läge: Standard
- Progresiv start/stopp: Standard
- Höjdindikation: Standard (fotocell)

Godsdimensioner

- Min mått L/B/H: 500 x 500 x 500 mm
- Max mått L/B/H: 1.000 x 1.200 x 2.400 mm

Sträckfilm specifikation

- Max utv. diam.: 300 mm
- Max höjd spole: 500 mm
- Tjocklek: 17 - 35 my
- Diam. spole: 76 mm
- Max vikt spole: 20 kg