



## FREESBY 202 Halvautomatisk Sträckfilmsmaskin

Freesby är en vertikal sträckfilmsinplastare med roterande bord, idealisk för företag som behöver en robust, pålitlig maskin med utmärkt produktivitet. Samtliga modeller har designats och konstruerats enligt de senaste teknologiska lösningarna. Freesby-inplastningsmaskinen garanterar stabilisering av lätta, ojämna och deformabla laster tack vare hög pre-stretch-prestanda hos vagnen. Kontrollpanelen med ikoner och knappar möjliggör enkel, snabb och intuitiv programmering. Samtliga modeller uppfyller de mest strikta internationella säkerhetsreglerna

 Vikt: 0 kg

| ARTIKEL NR.   | FÖRSÄLJNINGSENHET |      |
|---------------|-------------------|------|
| 7649000301099 |                   | 0.00 |

### — UTVIDGAD INFO

FREESBY 202 är lämplig för de flesta typer av gods, maskinen utrustad med fotocell, vilket innebär att maskinen slutar att filma när pallhöjden är nådd. Filmvagnen är utrustad med mekanisk broms för spänning av sträckfilmen.

- Mjuk start och stopp
- Enkel och användarvänlig panel med många justeringar
- Enkel justering av antalet topp och botten varv

Leveransbestämmelser: Maskinleverans NL09. Maskinleverans inkl. installation NLM10 samt NMH Packagings allmänna montagevillkor.

### — TEKNISK DATA

#### Maskin specifikation

- Filmvagn: Mekanisk broms
- Film spänning: Manuell justering
- Försträckning: N/A
- Strömförsörjning: 230V /50Hz 1-fas
- Effekt: 1,5 kW
- Filmvagn hastighet: 1,4-4 m/min.

- Rotationshastighet: 5-12 rpm
- Rotationsplatta diam.: 1.650 mm
- Platta max last: 2.000 kg
- Start/stopp läge: Standard
- Progresiv start/stopp: Standard
- Höjdindikation: Standard (fotocell)

### **Godsdimensioner**

- Min mått L/B/H: 500 x 500 x 500 mm
- Max mått L/B/H: 1.000 x 1.200 x 2.200 mm

### **Sträckfilm specifikation**

- Max utv. diam.: 300 mm
- Max höjd spole: 500 mm
- Tjocklek: 17 - 35 my
- Diam. spole: 76 mm
- Max vikt spole: 20 kg