



FREESBY T 202 Halvautomatisk Sträckfilmsmaskin

FREESBY T 202 är ett steg upp i modell när det gäller sträckfilmsmaskiner, för dom som plastar lite mer och tyngre produkter samt att det finns fler tillval i utrustningslistan.

Rotationsplattan är urspårad för att göra det möjligt att mata maskinen med vanlig pallyftare.

 Vikt: 0 kg

ARTIKEL NR.	FÖRSÄLJNINGSENHET	
7649000301103		0.00

— UTVIDGAD INFO

FREESBY 202 är lämplig för de flesta typer av gods, maskinen utrustad med fotocell, vilket innebär att maskinen slutar att filma när pallhöjden är nådd. Filmvagnen är utrustad med mekanisk broms för spänning av sträckfilmen.

- Mjuk start och stopp
- Enkel och användarvänlig panel med många justeringar
- Enkel justering av antalet topp och botten varv

Leveransbestämmelser: Maskinleverans NL09. Maskinleverans inkl. installation NLM10 samt NMH Packagings allmänna montagevillkor.

— TEKNISK DATA

Maskin specifikation

- Filmvagn: Mekanisk broms
- Film spänning: Manuell justering
- Försträckning: N/A
- Strömförsörjning: 230V /50Hz 1-fas
- Effekt: 1,5 kW
- Filmvagn hastighet: 1,4-4 m/min.
- Rotationshastighet: 5-12 rpm

- Rotationsplatta diam.: 1.650 mm
- Platta max last: 1.500 kg
- Start/stopp läge: Standard
- Progresiv start/stopp: Standard
- Höjdindikation: Standard (fotocell)

Godsdimensioner

- Min mått L/B/H: 500 x 500 x 500 mm
- Max mått L/B/H: 1.000 x 1.200 x 2.200 mm

Sträckfilm specifikation

- Max utv. diam.: 300 mm
- Max höjd spole: 500 mm
- Tjocklek: 17 - 35 my
- Diam. spole: 76 mm
- Max vikt spole: 20 kg