



EKKO 302 Halvautomatisk sträckfilmsmaskin Mekanisk broms

Ekko 3 har skapats genom att kombinera de mest avancerade förpackningsteknikerna med en nyskapande och viktig design samtidigt som den uppfyller de strängaste internationella säkerhetsstandarderna.

Särskild uppmärksamhet har ägnats åt att finjustera accelerationen och Inbromsningen av skivans rotation för att säkerställa högsta säkerhet vid hantering av ostabila laster. Dessa egenskaper, tillsammans med den nya filmvagnen och kontrollpanelen "X3", gör EKKO enkel, robust och pålitlig

 Vikt: 0 kg

ARTIKEL NR.	FÖRSÄLJNINGSENHET	
7649000301250		0.00

— UTVIDGAD INFO

Denna sträckfilms maskin är lämplig för de flesta uppgifter. Maskinen är utrustad med fotocell, vilket innebär att maskinen känner av pallens max höjd är nådd. Detta är något alla våra maskiner är utrustade med. Maskinen har 4 program val samt är utrustad med manuell justering av försträckningen.

- Upp & ner hastighet för filmvagn
- Möjlighet att ställa in antalet botten & toppvarv
- Filmspänning
- Justerbar hastighet rotationsplatta
- Ergonomiskt stopp av filmvagn vid slutet av filmning
- Upp & Ner filmning
- Endast filmning upp
- Möjlighet till Topparkspåläggning
- Manuel filmning
- Möjlighet att programmera ett eget program för filmning
- Höjdmätare och fotocellsfördröjning
- 6 programmerbara program

Leveransbestämmelser: Maskinleverans NL09. Maskinleverans inkl. installation NLM10 samt NMH Packagings allmänna montagevillkor.

— TEKNISK DATA

LÄNGD	2530 mm
HÖJD	2560 mm
BREDD	1670 mm
PLATTFORMSFORMAT	1500 mm
SPÄNNING	230V 50/60Hz
FILMVAGN	Mekanisk broms
FILM SPÄNNING	Manuell justering
FÄRG PLATTFORM	Röd
MAXBELASTNING LASTYTA	2000 kg
MAX PALLHÖJD	2200 mm
FÖRSTRECKNING	Nej
EFFEKT	1200 W
ROTATIONSHASTIGHET (R/MIN)	5-12 r/min
FILMVAGN HASTIGHET	1,4-4 m/min
VIKT	415 kg