



EKKO 312 Halvautomatisk Sträckfilmsmaskin. Motordriven försträckning

EKKO 3 har skapats genom att kombinera de mest avancerade förpackningsteknikerna med en nyskapande och viktig design samtidigt som den uppfyller de strängaste internationella säkerhetsstandarderna.

Särskild uppmärksamhet har ägnats åt att finjustera accelerationen och Inbromsningen av skivans rotation för att säkerställa högsta säkerhet vid hantering av ostabila laster. Dessa egenskaper, tillsammans med den nya filmvagnen och kontrollpanelen "X3", gör EKKO enkel, robust och pålitlig

 Vikt: 0 kg

ARTIKEL NR.	FÖRSÄLJNINGSENHET	
7649000301303		0.00

— UTVIDGAD INFO

Denna sträckfilms maskin är lämplig för de flesta uppgifter. Maskinen är utrustad med fotocell, vilket innebär att maskinen känner av pallens max höjd är nådd. Detta är något alla våra maskiner är utrustade med. Maskinen har 4 program val samt är utrustad med manuell justering av försträckningen.

- Upp & ner hastighet för filmvagn
- Möjlighet att ställa in antalet botten & toppvarv
- Filmspänning
- Justerbar hastighet rotationsplatta
- Ergonomiskt stopp av filmvagn vid slutet av filmning
- Upp & Ner filmning
- Endast filmning upp
- Möjlighet till Topparkspåläggnig
- Manuel filmning
- Möjlighet att programera ett eget program för filmning
- Höjdmätare och fotocellsfördröjning
- 6 programbara program

Leveransbestämmelser: Maskinleverans NL09. Maskinleverans inkl. installation NLM10 samt NMH Packagings allmänna montagevillkor.

— TEKNISK DATA

LÄNGD	2530 mm
HÖJD	2897 mm
BREDD	1670 mm
PLATTFORMSFORMAT	1500 mm
SPÄNNING	230V 50/60Hz
FILMVAGN	Motoriserad broms
FILM SPÄNNING	Elektronisk justering
FÄRG PLATTFORM	Röd
MAXBELASTNING LASTYTA	2000 kg
MAX PALLHÖJD	2200 mm
FÖRSTRECKNING	Ja - 250%
EFFEKT	1900 W
ROTATIONSHASTIGHET (R/MIN)	5-12 r/min
FILMVAGN HASTIGHET	1,4-4 m/min
VIKT	425 kg