



## FREESBY 210 Halvautomatisk Sträckfilmsmaskin

Denna sträckfilms maskin är lämplig för de flesta uppgifter. Maskinen har en fotocell, vilket innebär att maskinen slutar att filma när pall höjden är nådd. Detta är något alla våra maskiner är utrustade med. Maskinen är utrustad med elektromagnetiskbroms.

- Mjuk start och stopp
- Enkel och användarvänlig panel med många justeringar
- Enkel justering av antalet topp och botten varv

Leveransbestämmelser: Maskinleverans NL09. Maskinleverans inkl. installation NLM10 samt NMH Packagings allmänna montagevillkor.

 Vikt: 0 kg

ARTIKEL NR.	FÖRSÄLJNINGSENHET	
7649000301110		0.00

### TEKNISK DATA

#### Maskin specifikation

- Filmvagn: Elektromagnetiskbroms
- Film spänning: Elektronisk justering
- Försträckning: 250 %
- Strömförsörjning: 230V /50Hz 1-fas
- Effekt: 1,9 kW
- Filmvagn hastighet: 1,4-4 m/min.
- Rotationshastighet: 5-12 rpm
- Rotationsplatta diam.: 1.650 mm
- Platta max last: 1.500 kg
- Start/stopp läge: Standard
- Progresiv start/stopp: Standard
- Höjdindikation: Standard (focell)

#### Godsdimensioner

- Min mått L/B/H: 500 x 500 x 500 mm
- Max mått L/B/H: 1.000 x 1.200 x 2.200 mm

### **Sträckfilm specifikation**

- Max utv. diam.: 300 mm
- Max höjd spole: 500 mm
- Tjocklek: 17 - 35 my
- Diam. spole: 76 mm
- Max vikt spole: 20 kg