



EKKO 201 Halvautomatisk sträckfilmsmaskin

Ekko är en halvautomatisk sträckfilmsmaskin med hög prestanda och enkel manöverpanel som är lätt att hantera.

 Vikt: 0 kg

ARTIKEL NR.	FÖRSÄLJNINGSENHET	
7649000301249		0.00

— UTVIDGAD INFO

Ekko är en instegsmaskin i det vertikala sträckfilmsmaskins sortimentet. Ekko designades genom att kombinera den bästa förpackningsmaskintekniken med en enkel och strömlinjeformad design samtidigt som man uppfyller de mest strikta internationella säkerhetsstandarderna. Särskild uppmärksamhet lades på att reglera accelerationen på det roterande bordet för att garantera maximal säkerhet när man förpackar instabila eller ömtåliga laster. Detta gör EKKO till den idealiska partnern för dem som inte nöjer sig med något annat än bästa tillförlitlighet, säkerhet och produktivitet.

- Enkel justering av antalet topp och botten varv
- Mjukstart/stopp på vridbord
- Fotocell för avläsning av pallhöjd
- För max pallhöjd 2200mm
- För max pallvikt 1200kg
- Rotationsplattans diameter 1500mm
- Filmvagn med mekanisk broms

Kontrollpanelens funktioner

- Ställbar hastighet på filmvagn
- Ställbar hastighet rotationsplatta

Ställbar topp och bottenvarv

Leveransbestämmelser: Maskinleverans NL09. Maskinleverans inkl. installation NLM10 samt NMH Packagings allmänna montagevillkor.

— TEKNISK DATA

Maskin specifikation

Filmvagn:	Mekanisk broms
Film spänning:	Manuell justering
Försträckning:	N/A
Strömförsörjning:	230V /50Hz 1-fas
Effekt:	1,2 kW
Filmvagn hastighet:	1,4-4 m/min.
Rotationshastighet:	4-10 varv/min
Rotationsplatta diam.:	1.500 mm
Platta max last:	1.200 kg
Start/stopp läge:	Standard
Progresiv start/stopp:	Standard
Höjndindikation:	Standard (fotocell)

Sträckfilm specifikation

Max utv. diam.:	300 mm
Max höjd spole:	500 mm
Tjocklek:	17 - 35 my
Diam. spole:	76 mm
Max vikt spole:	20 kg